

## **Daglichtvoorziening**

### **Daglicht**

In de praktijk is gebleken dat slecht daglicht en slecht uitzicht in het algemeen negatief door medewerkers worden beleefd en tot onvrede kunnen leiden.

Daglicht zal daarom zo vaak mogelijk in de werkruimte aanwezig moeten zijn. De daglichtopeningen mogen zich in de inwendige scheidingsconstructie van een ruimte bevinden. Dit betekent dat het daglicht mag binnenvallen via een andere ruimte dan waar direct daglicht binnenvalt. Deze andere ruimte mag overigens geen toiletruimte zijn.

Serres en atria zijn ruimten waar speciale daglicht- en uitzichtsituaties ontstaan. In serres en atria is wel daglicht aanwezig, maar ze bieden beperkt of geen uitzicht buiten het gebouw. Ze maken een compact gebouw mogelijk en kunnen verkeerslawaaai afschermen. De daglichttoetreding in de kantoorvertrekken die aan het atrium of de serre grenzen, kan gering zijn.

### **Zonwering/helderheidswering**

Zonwering weert de direct invallende zon in een werkruimte. Helderheidswering weert behalve de zon, ook de heldere hemel. Zonwering is aanwezig in alle ruimten waar rechtstreeks invallend zonlicht binnenvalt (Arbobesluit artikel 6.4). Wanneer met beeldschermen wordt gewerkt, is in die ruimten altijd instelbare helderheidswering nodig in verband met de spiegelingshinder en de luminantie verhoudingen tussen beeldscherm en de vensters (zie ook risico Beeldschermwerk).

Zon-/helderheidswering komt in veel vormen voor:

- systemen voor buiten: markiezen, uitvalschermen, screens, folies, gecoat glas en getint glas;
- systemen voor binnen: jaloezieën (verticaal en horizontaal), (rol)gordijnen, vitrage.